



		350mA
Tensione nominale entrata DC (AC) <i>Nominal DC (AC) input voltage</i>	V	9÷24 (9÷18)
Frequenza <i>Frequency</i>	Hz	0÷60
Corrente secondaria <i>Output current</i>	mA	350
Potenza di uscita con input 12V (24V) <i>Output power with 12V (24V) input</i>	W	4,2 (8,4)
Temperatura ambiente Ta <i>Ambient temperature Ta</i>	°C	50
Temperatura max sul punto Tc <i>Max temperature on Tc dot</i>	°C	85
Cavi primario <i>Input cables</i>	mm ²	0,5÷2,5
Cavi secondario (max) <i>Output cables (max)</i>	mm ²	0,5÷2,5
Peso <i>Weight</i>	g	45
Dimensioni <i>Dimensions</i>	mm	40x42x21
Imballo <i>Packaging</i>		100
N° LED Max 1W bianco-blu-verde 12V (24V) <i>N° LED Max 1W white-blue-green 12V (24V)</i>		2 (5)
N° LED Max 1W rosso-giallo 12V (24V) <i>N° LED Max 1W red-yellow 12V (24V)</i>		3 (6)

Alimentatore da incorporare in corrente continua.
Elevata efficienza e peso e volume ridotti.
Corrente di uscita costante (350 mA) con ingresso
in bassa tensione. Tensione di ingresso 9÷24 Volt
DC oppure 9÷18 Volt AC.

ATTENZIONE: CONNETTERE ESCLUSIVAMENTE IN SERIE.

*Built-in direct current power supply.
High efficiency and reduced weight and size.
Steady output current (350 mA) with low voltage
input. Wide range input voltage 9÷24 Volt DC
or 9÷18 Volt AC.*

WARNING: SERIAL CONNECTIONS ONLY.